

«ООО НПО БАЛТЭК»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
RESERCH AND PRODUCTION COMPANY "NPO BALTEK"
КРАСКА «КЕРАМ КМ1» 02Ф ОГНЕЗАЩИТНАЯ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
PAINT FOR WOOD FACADES

191002 г. Санкт-Петербург
пер. Щербаков д. 12 Литер А
пом. 1-Н, Ч.П. 96, 97 оф. 522
tel: +7(812) 922-88-80;
tel: +7(911) 776-02-12;
fax: +7(812) 331-80-62
adm@npobaltek.ru

ПРИМЕНЕНИЕ: краска предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей (окна, двери, перила, наружные стены, обшивочные доски).

СВОЙСТВА: содержит антисептик, защищающий от плесени. Образует прочное эластичное атмосферостойкое покрытие. Комфортно наносится, быстро высыхает. Не желтеет в процессе эксплуатации. Не содержит летучих органических растворителей. Огнезащитная КМ1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Сухой остаток	Около 50%
Вязкость при поставке (поВЗ-4, с)	150-250
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 120 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – в 2 слоя по 100-120 мкм мок.слоя
Укрывистость, г/м²	Не более 70
Разбавитель	Вода
Блеск	Полуглянцевый
Цвет	Белая, цветная по каталогам NCS, RAL.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистить, обеспылить. Стругание, шлифование при необходимости.
Условия нанесения	При температуре не ниже + 8°C
Нанесение	Кисть, валик
Хранение	Гарантийный срок хранения 9 месяцев. При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.