

«ООО НПО БАЛТЭК»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
RESERCH AND PRODUCTION COMPANY "NPO BALTEK"
КРАСКА «КЕРАМ КМ1» 14Д ОГНЕЗАЩИТНАЯ
ДЛЯ ДВП, МДФ и т.п.

191002 г. Санкт-Петербург
пер. Щербаков д. 12 Литер А
пом. 1-Н, Ч.П. 96, 97 оф. 522
tel: +7(812) 922-88-80;
tel: +7(911) 776-02-12;
fax: +7(812) 331-80-62
adm@npobaltek.ru

КРАСКА «КЕРАМ КМ1» 14Д ОГНЕЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДВП, МДФ и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ: Краска для отделки древесно-волоконистых плит, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначена для создания фоновое покрытие в системе валковой окраски плитных материалов – ДВП, МДФ и т.п.

СВОЙСТВА: Высококачественная, профессиональная, огнезащитная КМ1, акрилатная краска. Практически не имеет запаха, быстро высыхает. Имеет высокую адгезию, светостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Сухой остаток: около 60 %
**Вязкость при поставке
(по ВЗ-6, с):** 80-130

Толщина нанесения	Рекомендуемый расход: нанесение в 3 слоя по 35-40 г/м ² мокрого слоя.
Укрывистость, г/м²	30-100 (в зависимости от цвета и требований заказчика).
Плотность, кг/л	около 1,5
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовый
Цвет	Стандартно - белая, также цветная по каталогам NCS, RAL, по образцам Заказчика.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка поверхности: Шлифование, обеспыливание

Рекомендуемая влажность поверхности: Древесина и материалы на ее основе – от 8% до 12%

Условия нанесения: При температуре от +17°C

Нанесение: валки.

Хранение: Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре при температуре выше +5°C – 9 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.