

«ООО НПО БАЛТЭК»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
RESERCH AND PRODUCTION COMPANY “NPO BALTEK”
ЛАК «КЕРАМ КМ1» 7Д ОГНЕЗАЩИТНЫЙ
ДЛЯ ДВП VARNISH

191002 г. Санкт-Петербург
пер. Щербаков д. 12 Литер А
пом. 1-Н, Ч.П. 96, 97 оф. 522
tel: +7(812) 922-88-80;
tel: +7(911) 776-02-12;
fax: +7(812) 331-80-62
adm@npobaltek.ru

ПРИМЕНЕНИЕ: Лак для декоративной отделки древесно -волоконистых плит, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначен для создания финишного огнезащитного прозрачного бесцветного или тонированного покрытия в системе валковой окраски плитных материалов – ДВП, МДФ и т.п.

СВОЙСТВА: Высококачественный, профессиональный огнезащитный акрилатный лак КМ1. Практически не имеет запаха, быстро высыхает. Имеет высокую адгезию, светостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Сухой остаток	Около 27%
Вязкость при поставке	40 - 70 с по ВЗ-6
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 2 слоя по 20-30 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	Полуглянцевый.
Цвет	Бесцветный.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Окраска валковым методом, рекомендуемая фоновая краска. При температуре от +17°C.
Условия нанесения	Валковым методом.
Хранение	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.